



DATI TECNICI	JXU 85	JXU 95	JXU 105
MOTORE			
N. di cilindri / Cilindrata / Tipo	4 / 4500 / Turbo con intercooler		
Potenza nominale ECE R120 ¹⁾ [kW / CV]	63 / 86	71 / 97	78 / 106
Regime nominale [giri / min]	2500	2500	2500
Coppia max. (Nm / giri/min)	366 @ 1300	404 @ 1300	425 @ 1300
Livello emissioni	Tier III	Tier III	Tier III
Serbatoio carburante [l]	127	167	167
TRASMISSIONE			
Trasmissione Standard	24 x 24 con HiLo a 2 velocità e Powershuttle, Power Clutch		
Trasmissione optional	20 x 12 con 8 marce superridotte		
TRAZIONE E STERZO			
Tipo	2RM o 4RM con inserimento elettroidraulico		
PTO			
Regimi [giri / min]	540 / 540E / 1000 + Sincronizzato al cambio		
IMPIANTO IDRAULICO			
Portata max. pompa [l / min]	59 l/min o 80 l/min con circuito combinato		
Controllo del sollevatore	Meccanico (MHC) o elettronico (EHC) con controllo dinamico		
Capacità di sollevamento max. [kg]	4140	4930	4930
Distributori idraulici ausiliari max.	3	3	3
Categoria attacchi	II Cat.	II Cat.	II Cat.
PESO *			
Peso min. 2RM / 4RM [kg]	- / 4050	3850 / 4250	- / 4250
DIMENSIONI ²⁾			
Lunghezza fuori tutto [mm]	4362	4362	4362
Larghezza min. fuori tutto all'estremità dei parafranghi post. [mm]	2012	2012	2012
Altezza al tetto cabina standard / profilo ribassato [mm]	2499 / 2415	2494 / 2410	2494 / 2410

[*] Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi 1) ECE R120 corrisponde a ISO TR14396 2) Con pneumatici standard - Non disponibile

! La sicurezza innanzi tutto! Prima di utilizzare le nostre macchine, vi preghiamo di leggere attentamente il Manuale dell'Operatore e di verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale.

Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di base, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Alcuni dei modelli presentati in questa brochure non sono disponibili in tutti i mercati.

CNH Italia, Viale Delle Nazioni, 55 - 41100 Modena.

© 2008 Case IH - www.caseih.com - Numero Verde 00800 22 73 44 00 - Printed in Italy - 01/08 - TP01



8C0009/IOO