

6110D/6125D

Tractores John Deere



JOHN DEERE



Tractores John Deere 6110D y 6125D, creados y diseñados para una mayor productividad y desempeño en el campo.

Los nuevos tractores John Deere 6110D y 6125D se introducen al mercado con una amplia gama de beneficios para el productor agropecuario ofreciendo un nuevo significado al valor del tractor John Deere.

Su nivel de especificaciones asociado a una excelente relación precio/beneficio, los hacen únicos en el mercado.

Con estos tractores llega una nueva generación tecnológica en la que se destaca el incremento en la productividad, el bajo consumo de combustible, la facilidad para el mantenimiento diario y la comodidad de operación.

Ambos modelos están disponibles en versiones con cabina y estación abierta.

Descubra estos nuevos tractores John Deere con su diseño vanguardista y dinámico, con nuevas opciones y más beneficios.

Con su motor de alta tecnología de 4 cilindros turboalimentados, los modelos 6110D y 6125D alcanzan una potencia de 106 y 123 hp respectivamente.



Nuevo diseño vanguardista, más limpio y dinámico, que toma la esencia de la línea John Deere.



El filtro de aire Power Core con prelimpiador de alta eficiencia es el corazón del sistema de admisión de aire del motor, ya que elimina el 93% de suciedad y humedad del aire antes de alcanzar el filtro primario, no requiriendo de ningún tipo de herramienta para ser sustituido. Esta innovación lo hace el más eficiente del mercado.

Con una toma de fuerza de 540/1000 rpm como equipo básico y un sistema hidráulico de gran capacidad, estos robustos tractores son su mejor aliado en el campo.

Utilice todo tipo de implementos y obtenga mayor rapidez en el accionamiento hidráulico, gracias a una bomba que proporciona un caudal de 66 litros por minuto.

Los modelos 6110D y 6125D fueron diseñados pensando en mejorar la visibilidad del operador. El tubo de escape del motor tiene salida lateral, lo que permite al operador una mayor visibilidad durante el manejo, evitando además que el humo caiga sobre el operador en las versiones sin cabina.



Confortable cabina

La amplia superficie vidriada permite una gran visibilidad, para operar más cómodamente su tractor durante esos largos días de trabajo en el campo.



Capot rebatible

Compuesto de una sola pieza de fácil apertura, permite un rápido acceso a los puntos de servicio y mantenimiento diario.



Toma de fuerza 540/1000 rpm como equipo básico en su tractor, ofreciendo una mayor versatilidad a su equipo permitiendo el acople de todo tipo de implementos.

Motor de 4 cilindros turboalimentado en el modelo 6110D y turboalimentado y posenfriado aire-aire en el modelo 6125D, para un mejor desempeño de su motor John Deere PowerTech™.

Modelos 6110D y 6125D. El modelo 6110D de 106 hp está disponible en 4 versiones: simple o doble tracción y ambos con la opción de estación abierta del operador o cabina. El modelo 6125D de 123 hp se encuentra disponible con doble tracción y con estación abierta o cabina.



Columna de dirección rebatible y telescópica, que sumado a su amplia plataforma, hacen de este tractor el más confortable en su operación, facilitando además el acceso y la salida al puesto del operador.

6110D/6125D

Tractores John Deere



JOHN DEERE

Motor	6110D	6125D
Marca	John Deere	John Deere
Modelo	PowerTech™ 4045T	PowerTech™ 4045H
Potencia a régimen nominal	79 kW (106 hp)	92 kW (123 hp)
Régimen nominal	2100 rpm	2100 rpm
Potencia a la TDP	67,1 kW (90 hp)	78,3 kW (105 hp)
Cilindrada	4,5 L	4,5 L
Aspiración	Turboalimentado	Turboalimentado y posenfriado aire-aire
Filtro de aire	De tipo seco c/elemento de seguridad y prelimpiador	De tipo seco c/ elemento de seguridad prelimpiador
Prefiltro de combustible	Si	Si
Cantidad de cilindros	4	4
Diámetro y carrera	106 x 127 mm	106 x 127 mm
Sistema de refrigeración	Por líquido a presión	Por líquido a presión
Bomba de inyección	Rotativa	Rotativa
Relación de compresión	17:1	17:1

Transmisión		
Versiones disponibles	Simple y doble tracción	Doble tracción
Tipo	Top Shaft, parcialmente sincronizada	Top Shaft, parcialmente sincronizada
Marchas	9 de avance y 3 de retroceso	9 de avance y 3 de retroceso
Embrague		
- Tipo	Seco	Seco
- Accionamiento	Mecánico	Mecánico
Tracción delantera	Opcional	Si
- Accionamiento	Mecánico	Mecánico

Toma de potencia	6110D	6125D
Tipo	Independiente	Independiente
Accionamiento	Mecánico	Mecánico
Régimen nominal	540/1000 rpm	540/1000 rpm
Régimen del motor a la rotación nominal	2100 rpm	2100 rpm

Sistema hidráulico		
Tipo	De centro abierto	De centro abierto
Bomba tipo	De engranajes	De engranajes
Caudal máximo	66,6 L/min	66,6 L/min
Presión máxima	199 kg/cm ²	199 kg/cm ²
Cantidad de válvulas de control remoto	2	2

Dirección		
Tipo	Hidroestática	Hidroestática

Frenos		
Tipo	Discos en baño de aceite	Discos en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico	Hidráulico

Sistema eléctrico		
Tensión	12 V	12 V
Alternador	70 A (s/cabina) 90 A (c/cabina)	70 A (s/cabina) 90 A (c/cabina)
Conector de 7 pines	Si	Si

Rodados		
Simple tracción		
- Delanteros	10.0-16 F2	-
- Traseros	18.4-34 R1	-
Doble tracción		
- Delanteros	13.6-24 R1	14.9-24 R1
- Traseros	18.4-34 R1	18.4-38 R1

Peso		
Peso aproximado sin cabina	3591 kg (ST) / 3871 kg (DT)	3871 kg
Peso aproximado con cabina	3700 kg (ST) / 4260 kg (DT)	4260 kg

Puesto de comando	6110D	6125D
Estructura antivuelco	Si	Si
Aire acondicionado en versiones c/cabina	Si	Si
Inclinación regulable del volante	Si	Si
Controles	Aceleradores de mano y de pie, tacómetro, horómetro, velocímetro, temperatura, nivel de combustible y luces indicadoras	
Regulación horizontal y vertical del asiento	Si	Si

Capacidades		
Tanque de combustible	158 L	158 L
Cárter	12 L	12 L
Transmisión sistema hidráulico	58 L	58 L
Diferencial delantero y mandos finales	8,5 L	8,5 L
Sistema de enfriamiento	16,5 L	16,5 L

Dimensiones		
Distancia entre ejes	2350 mm	2350 mm
Largo máximo	4280 mm (ST) / 4216 (DT)	4216 mm
Ancho máximo	1829 mm	1829 mm
Altura máxima sin cabina	2692 mm	2692 mm
Altura máxima con cabina	2731 mm	2731 mm
Despeje en el eje delantero	597 mm (ST) / 457 mm (DT)	457 mm

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
www.JohnDeere.com.ar